

## JACKODUR

### JACKODUR DS300 STANDARD NF

Standaard afmetingen 2500x600mm - dichtheid 35 kg/m<sup>3</sup>. Randafwerking tand en groef - voornaamste toepassing als spouwmuurisolatie.

Dimensions standards 2500x600mm - densité 35 kg/m<sup>3</sup>. Rainures, utilisation dans les creus.

Rd m <sup>2</sup> k/w	Dikte Epaisseur mm	Platen/pak Pann./col.	m <sup>2</sup> /pakket m <sup>2</sup> /paquet	Prijs Prix (€/m <sup>2</sup> )	KORTING REMISE	NETTOPRIJS PRIX NET
0,85	30**	14	21,00	<b>12,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,60</b>
1,15	40**	10	15,00	<b>16,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,80</b>
1,45	50**	8	12,00	<b>21,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,00</b>
1,75	60**	7	10,50	<b>25,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,20</b>
2,25	80**	5	7,50	<b>33,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,60</b>
2,85	100**	4	6,00	<b>42,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,00</b>
3,40	120	3	4,50	<b>50,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,64</b>

\*\* voorraadproduct - en stock

### JACKODUR KF300 GEFINIERT GE

Standaard afmetingen 1250x600mm. Voornaamste toepassing : sanitaire tegels en ondergrond voor pleisterlaag.

Dimensions standards 1250x600mm. Utilisation : carrelages et comme support de crépissage.

Rd m <sup>2</sup> k/w	Dikte Epaisseur mm	Platen/pak Pann./col.	m <sup>2</sup> /pakket m <sup>2</sup> /paquet	Prijs Prix (€/m <sup>2</sup> )	KORTING REMISE	NETTOPRIJS PRIX NET
0,55	20**	20	15,00	<b>8,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,97</b>
0,85	30**	14	10,50	<b>13,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,32</b>
1,15	40**	10	7,50	<b>17,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,76</b>
1,45	50**	8	6,00	<b>22,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,20</b>
1,75	60**	7	5,25	<b>26,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,64</b>
2,25	80	5	3,75	<b>35,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,52</b>
2,85	100	4	3,00	<b>44,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>44,40</b>
3,40	120	3	2,25	<b>53,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,28</b>
4,00	140	3	2,25	<b>69,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,86</b>

## JACKODUR KF300 STANDARD SF

Standaard afmetingen 1250x600mm – dichtheid 35 kg/m<sup>3</sup>. Randafwerking L-sponning – voornaamste toepassing : omgekeerd dak.

Dimensions standards 1250x600mm – densité 35 kg/m<sup>3</sup>. Bords à feuillures.

Rd m <sup>2</sup> k/w	Dikte Epaisseur mm	Platen/pak Pann./col.	m <sup>2</sup> /pakket m <sup>2</sup> /paquet	Prijs Prix (€/m <sup>2</sup> )	KORTING REMISE	NETTOPRIJS PRIX NET
0,85	30**	14	10,50	12,60	0,00%	12,60
1,15	40**	10	7,50	16,80	0,00%	16,80
1,45	50**	8	6,00	21,00	0,00%	21,00
1,75	60**	7	5,25	25,20	0,00%	25,20
2,25	80**	5	3,75	33,60	0,00%	33,60
2,85	100**	4	3,00	42,00	0,00%	42,00
3,40	120	3	2,25	50,64	0,00%	50,64
4,00	140	3	2,25	59,08	0,00%	59,08

\*\* voorraadproduct - en stock

## JACKODUR KF500 STANDARD SF

Standaard afmetingen 1250x600 mm – dichtheid 40 kg/m<sup>3</sup> (500 KN/m<sup>2</sup>). Randafwerking L-sponning – voornaamste toepassing : omgekeerd dak.

Dimensions standards 1250x600 mm – densité kg/m<sup>3</sup> (500 KN/m<sup>2</sup>). Bordures à feuillures.

Rd m <sup>2</sup> k/w	Dikte Epaisseur mm	Platen/pak Pann./col.	m <sup>2</sup> /pakket m <sup>2</sup> /paquet	Prijs Prix (€/m <sup>2</sup> )	KORTING REMISE	NETTOPRIJS PRIX NET
1,15	40	10	7,50	24,24	0,00%	24,24
1,45	50	8	6,00	30,30	0,00%	30,30
1,75	60	7	5,25	36,36	0,00%	36,36
2,25	80	5	3,75	48,48	0,00%	48,48
2,85	100	4	3,00	60,60	0,00%	60,60
3,40	120	3	2,25	72,72	0,00%	72,72
4,00	140	3	2,25	84,84	0,00%	84,84

## JACKODUR KF700 STANDARD SF

Standaard afmetingen 1250x600 mm – dichtheid 40 kg/m<sup>3</sup> (700 KN/m<sup>2</sup>). Randafwerking L-sponning.

Voornaamste toepassing : omgekeerd dak

Dimensions standards 1250x600 mm – densité 40 kg/m<sup>3</sup> (700 KN/m<sup>2</sup>). Bordures à feuillures.

Rd m <sup>2</sup> k/w	Dikte Epaisseur mm	Platen/pak Pann./col.	m <sup>2</sup> /pakket m <sup>2</sup> /paquet	Prijs Prix (€/m <sup>2</sup> )	KORTING REMISE	NETTOPRIJS PRIX NET
1,45	50	8	6,00	39,00	0,00%	39,00
1,75	60	7	5,25	46,80	0,00%	46,80
2,25	80	5	3,75	62,40	0,00%	62,40